

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сақтау ұсынылады шам құрғақ, желдетілетін үй-жайларда температурасы +15...+25 °С және ауаның ылғалдылығын 60% — дан аспайтын. Светильник тасымалдауға рұқсат етіледі қаптамасында көліктің барлық түрлерімен жағдайында тасымалдау "Л" ГОСТ 23216-78.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Істен шыққан шамдар қажет мамандандырылған ұйымдарға жинау және қайта өңдеу жарықдиодты өнім.

АҚАУЫ

Ақаулар табылған жағдайда светильник жүргізу қажет, оны бөлшектеу, алдын ала отключив электрмен қоректендіру және тұрғылықты мекен-жайы белімінде көрсетілген Кепілдік міндеттемелер осы Нұсқаулықтың.

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ДАЙЫНДАУШЫ

NINBO SANTEC LIGHTING CO., LTD. NO.48 YANTU ROAD DANCY STREET, SYANSHAN COUNTRY, JEDZYN PROVINCS, ҚЫТАЙ. Қытайда. Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС Қазақстан Республикасы,050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «ParkView» БО, бк., 07 оғр.

ДАЙЫНДАУ КҮНІ

Салынуы бұйым немесе жеке қаптамаға бұйымдар сәйкес сериясы 00.00 (алғашқы екі сан — айы дайындау, екінші екі сан — шығарылған жылы).

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

12 ай сатып алу светильник сақтау шартымен пайдалану ережесін. Туындаған жағдайда осы ақау кепілдемелік пайдалану кезеңінде Сіз айырбастауға Сіздің светильник.

Кепілдік бұйымдарға, нәтижесінде зақымдалған:

- контакт өнімнің сұйықтықтармен;
- механикалық ықпал ету және өзге де зақымдануы.

Механикалық зақымданудан жатады тұтастығы бұзылған шамдар (корпустың астыңғы қабат) өсерінен кинетикалық энергиясы.

Жағдайда өз бетінше ашу шамдар кепілдік күшін жояды.

Толық ақпаратты ауыстыру туралы ақаулы шамдар кепілдік кезеңі, Сіз мына телефонға қоңырау шалып: 8-800-555-01-23.



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ DLUS

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные встраиваемые серии DLUS торговой марки WOLTA® предназначены для общего освещения в жилых и офисных помещениях. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия не менее 12 лет. Имеются все необходимые сертификаты соответствия ЕАС.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник —1 шт., упаковка —1 шт., драйвер —1 шт., инструкция на светильник —1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DLUS-12W-4K	DLUS-12W-6K	DLUS-18W-4K	DLUS-18W-6K	DLUS-24W-4K	DLUS-24W-6K
Цоколь	встр. LED	встр. LED	встр. LED	встр. LED	встр. LED	встр. LED
Потребляемая мощность, Вт	12	12	18	18	24	24
Световой поток, Лм	900	900	1350	1350	1800	1800
Цветовая температура*, К	4000	6000	4000	6000	4000	6000
Кэф. Пульсации, %	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Входное напряжение, частота	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
Рабочая температура, °С	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Угол свечения, гр	120	120	120	120	120	120
Срок эксплуатации, ч	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Врезной диаметр, мм	155	155	205	205	285	285
Размеры, мм	170x13	170x13	225x13	225x13	300x13	300x13
Материал корпуса	метал	метал	метал	метал	метал	метал
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год

*Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ВНИМАНИЕ! Установку и техническое обслуживание светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целости.
- Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, желто-зелёный), то подсоедините его к клемме заземления.
- Вверните/вставьте лампочки в цоколи. Установите лампу нужного типа в арматуру светильника.
- Подключите светильник к электросети.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев, категорически ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

- разбирать светильник при включенном электропитании;
- включать светильник в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж светильника при включенном электропитании;
- эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения;
- прикасаться к цоколю при установке лампы в патрон.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При загрязнении светильника, следует протереть его сухой салфеткой, при отключённом электропитании светильника. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих жидкостей и абразивных материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Рекомендуется хранить светильник в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +15...+25 °С и влажности воздуха не более 60%. Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216-78.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие светильники необходимо сдавать в специализированные организации по сбору и переработке светодиодной продукции.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности светильник необходимо провести его демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанному в разделе Гарантийные обязательства настоящей Инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

НИНБО САНТЕК ЛАЙТИНГ КО.,ЛТД. Адрес: NO.48 ЯНТУ РОАД ДАНСИ СТРИТ. СИЯНШАН КАНТРИ, ДЖЕДЗЯН ПРОВИНCS, КИТАЙ. Сделано в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Люмин Арт». Адрес: Московская обл., г. Мытищи, Новомиытищинский пр-т, д. 11А.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен при заполнении торговой организацией / Дейсний при заповненні торговою організацією / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дата виготовлення / Дайындалған күні

07.18

Штамп технического контроля изготовителя/ Штамп технічного контролю виробника / Өндірушінің техникалық бақылау мертабаны

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні

/ 20 ____ г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мертабаны

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Нанесена на изделие либо на индивидуальную упаковку изделия согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12 месяцев с даты покупки светильник, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации Вы можете обменять Ваш светильник на новый. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с жидкостями
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильники (корпуса, цоколя) под воздействием кинетической энергии.

В случае самостоятельного вскрытия светильники гарантия утрачивает силу.

Подробную информацию о замене неисправного светильники в гарантийный период Вы можете позвонив по телефону: 8-800-555-01-23.

UA СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ СЕРІЇ DLUS

Інструкція з монтажу та експлуатації

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Світильники світлодіодні серії DLUS торгової марки WOLTA® призначені для загального освітлення в житлових і офісних приміщеннях. При дотриманні правил експлуатації термін служби виробу не менше 12 років. Є всі необхідні сертифікати відповідності ЕАС роботи.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Світильник -1 шт., упаковка -1 шт., драйвер -1 шт., інструкція світильник -1 шт.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Артикул	DLUS-12W-4K	DLUS-12W-6K	DLUS-18W-4K	DLUS-18W-6K	DLUS-24W-4K	DLUS-24W-6K
Цоколь	вбуд. LED	вбуд. LED	вбуд. LED	вбуд. LED	вбуд. LED	вбуд. LED
Потужність, Вт	12	12	18	18	24	24
Світловий потік, Лм	900	900	1350	1350	1800	1800
Колірна температура*, К	4000	6000	4000	6000	4000	6000
Коеф. пульсації, %	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Вхідна напруга, частота	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц
Індекс передачі кольору, Ra	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
Робоча температура, °C	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40
Ступінь захисту	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Кут світіння, гр	120	120	120	120	120	120
Термін експлуатації, ч	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Врізний діаметр, мм	155	155	205	205	285	285
Розміри, мм	170х13	170х13	225х13	225х13	300х13	300х13
Матеріал корпусу	метал	метал	метал	метал	метал	метал
Гарантія	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік

*Колірна температура освітлення може відрізнятися від номінальної +/- 200К

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Електромонтажні роботи повинні проводитися тільки кваліфікованим фахівцем, що має відповідний допуск на проведення робіт.

УВАГА! Установку і технічне обслуговування світильника робити тільки при відключеному напрузі мережі живлення.

- Розпакуйте світильник і переконайтеся в його цілості.
- Підключіть живлять (одноколірні) лінії до клемної колодки.
- Якщо в світильнику є заземлення (двоколірний, жовто-зелений), то підключіть його до клеми заземлення.
- Підключіть світильник до електромережі.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути нещасних випадків, категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розбирати світильник при включеному електроживленні;
- включати світильник в розібраному вигляді;
- робити монтаж і демонтаж світильника при включеному електроживленні;
- експлуатувати світильник, який має механічні пошкодження;
- торкатися до цоколю при установці лампи в патрон.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

При забрудненні світильника, слід протерти його сухою серветкою, при відключеному електроживленні світильника. Не допускається застосуван-ня розчинників, агресивних миючих рідин і абразивних матеріалів

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Рекомендується зберігати світильник в сухих, провітрюваних приміщеннях при температурі +15 ... +25°С і вологості повітря не більше 60%. Світильник допускається транспортувати в заводській упаковці усіма видами транспорту в умовах транспортування «Л» по ГОСТ 23216-78.

УТИЛІЗАЦІЯ

Відпрацьовані світильники необхідно здавати в спеціалізовані організації по збору і переробці світлодіодної продукції.

НЕСПРАВНОСТІ

У разі виявлення несправності світильник необхідно провести його демонтаж, попередньо відключивши електроживлення, і звернутися за адресою, вказаною в розділі Гарантійні зобов'язання цієї Інструкції.

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИРОБНИКА

НИНБО САНТЕК ЛАЙТИНГ КО., ЛТД. Адреса: НІ.48 ЯНТУ РОАД ДАНСІ СТРИТ, СІЯНШАН КАНТРИ, ДЖЕДЗЯН ПРОВИНС, КІТАЙ. Постачальник в Україні: ТОВ «Світлові технології Вольт», Україна, 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4а, оф. 139.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Нанесена на виріб або на індивідуальну упаковку виробу згідно серії 00.00 (перші дві цифри - місяць виготовлення, другі дві цифри - рік виготовлення).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12 місяці з дати покупки світильник, за умови дотримання правил експлуатації. У разі виникнення несправності в гарантійний період експлуатації Ви можете обміняти Ваш світильник на новий.

Гарантія не поширюється на вироб, пошкоджені в результаті:

- контакту продукту з рідинами
- механічного впливу і іншого uszkodження.

До механічних пошкоджень відносяться порушення цілісності світильники (корпусу, цоколя) під впливом кінетичної енергії.

У разі самостійного розкриття світильники гарантія втрачає силу.

Детальну інформацію про заміну несправного світильники в гарантійний період Ви можете зателефонувавши за телефоном: 8-800-555-01-23, (044) 228-60-15.

KZ LAMPS DLUS LED желілері

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

МАҚСАТЫ

Жарықдиодты шырақтар құрамалы сериясы DLUS сауда маркалы WOLTA® арналған жалпы жарықтандыру тұрғын үй және офістік үй-жайларда. Сақтау кезінде пайдалану ережелерін, қызмет ету мерзімі-бұйымды кемінде 12 жыл. Барлық қажетті сәйкестік сертификаттары ЕАС.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Шырағдан —1 дана, қаптама —1 дана., драйвері —1 дана, нұсқаулық шам —1 дана.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Артикул	DLUS-12W-4K	DLUS-12W-6K	DLUS-18W-4K	DLUS-18W-6K	DLUS-24W-4K	DLUS-24W-6K
Цоколь	кіріст. LED	кіріст. LED	кіріст. LED	кіріст. LED	кіріст. LED	кіріст. LED
Номиналды қуаты, Вт	12	12	18	18	24	24
Жарық ағыны, Лм	900	900	1350	1350	1800	1800
Түс температурасы, К	4000	6000	4000	6000	4000	6000
Коеф. жылтылдау, %	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Кернеу, В. Жілігі, Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц
Індексі цветопередачи, Ra	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
Жұмыс температурасы, °C	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40	от -20 до + 40
Дәрежесі влагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Бұрышы свечения, гр	120	120	120	120	120	120
Қызмет мерзімі, сағ.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Құлып диаметрі, мм	155	155	205	205	285	285
Мөлшері, мм	170х13	170х13	225х13	225х13	300х13	300х13
Корпус материалы	метал	метал	метал	метал	метал	метал
Кепілдік	1 жыл	1 жыл	1 жыл	1 жыл	1 жыл	1 жыл

*Түс температурасы свечения ерекшеленуі мүмкін нақты +/- 200К.

ЖҰМЫС ТӨРТІБІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

ЕСКЕРТУ! Електромонтаждық жұмыстар жүргізілуі тиіс тек білікті маман рұқсаты бар жұмыстарды жүргізуге арналған. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Орнату және техникалық қызмет көрсету шамның жүргізуге тек ажыратылған кернеу қоректендіруші желі.

- Распакуйте шам және көз, оның тұтастығын.
- Подсоедините қоректендіруші (текті) сымдар — клеммной колодке. Егер анықталады бар тұйықтаушы сым (екі түсті, сарғыш-жасыл), онда подсоедините оның клемме жерге тұйықтау.
- Қосыңыз шам электр желісіне.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, үзілді-кесілді тыйым салынады:

- бөлшектеуге шам қосылған кезде электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
- қамтуы шам бөлшектелген түрінде;
- монтаждау және демонтаждау шамның кезінде қосылған электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
- пайдалануға шам бар механикалық зақымдануы;
- жанасуға цоколю орнату кезінде шамның патрон.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ластанған кезде шам, керек сүрту оның құрғақ салфеткамен ажыратылған кезде шам. Қолдануға жол берілмейді еріткіштер, агрессивтік жуғыш сұйықтықтарды және абразивті материалдар.

