

На территории государств-членов Таможенного союза.
Сертификат соответствия таможенного союза.
Каждое одаттың Сәйкестік сертификаттары.

Светильник сертифицирован. Сәйіпник сертіфікований. Шам сертіфікатталды.

Номер документа Номер документа Құжат нөмірі	Срок действия документа Термін дії документа Құжаттың қолдану мерзімі	Организация, выдавшая документ Организация, ыдаылаа документ Құжат берген ұйым
1. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00350/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU 21UJ01
2. ЕАЭС RU C-RU. NE05.B.00349/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «Трансконсалтинг», аттестат № RA.RU 21UJ01

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ САТУШЫНЫҢ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

RU Продавец обязуется произвести бесплатный ремонт изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения покупателем условий хранения, транспортировки и эксплуатации к требованиям настоящего документа.

UA Продавець зобов'язується здійснити безкоштовний ремонт виробу в період гарантійного терміну за умови дотримання покупцем умов зберігання, транспортування і експлуатації до вимог цього документа.

KZ Сатып Алушы Осы Құжатқа Қойылған Сақтау, Тасымалдау Және Пайдалану Шарттарын Сақтаған Жағдайда Сатушы Кепілдік Мерзім Кезінде Бұйымды Тегін Жөндеуге Міндеттеме Береді.

сервисіт агентімен немесе басқа да білікті тұлғамен ауыстырылуы керек. Қуат беруші баусымы бүлінген шығарғанды қолдануға тыйым салынады.

7. БҰЙЫМДЫ ЖОО

7.1 ТБұйым қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң осы аймақта қойылатын талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

7.2 Шамдар (жарықкөзі) қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң тұрмыстық қалдық ретінде жойылуы тиіс.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1 Тұтынушы пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттарын сақтаған жағдайда шам бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен оның кепілдікті пайдалану мерзімі 5 жыл. Шамдарға кепілдік міндеттемелер таратылмайды.

8.2 Шамда сатушының кінәсінен емес ақау пайда болып немесе бұзылған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін, шамды сатқан дүкенге хабарласқан жөн.

8.3 Қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда кепілдік жарамсыз болып табылып, өндіруші жауапты болмайды; монтаж дұрыс болмаған жағдайда: шамның құрылмасын және/немесе электр схемасын мақсатсыз қолданылу немесе өз бетімен өзгерту.

8.4 Ресей аймағында кепілдікті жөндеуді осы төлқұжатта көрсетілген қызмет көрсету орталығы жасайды.

ЕСКЕРТУ. Шамдарға пайдалану кезінде жылу өсері тигендігінен олар шамалы сарғаю мүмкін, бұл бұйымның ақауы болып табылмайды.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР



Шам, тұтану температурасы 200°C-тан кем емес, осы температураға жеткенше жұмсармайтын және түрі өзгермейтін жақсы тұтанатын материалдардан жасалған бетіне орнатуға арналған. Кіріктіріліп орнатылған шамдар ешбір жағдайларда да оқшаулау немесе ұқсас.



Шам тек тұтанбайтын материалдардан (металл, гипс, бетон және с.ү.) жасалған бетіне ғана орнатуға арналған.



I сақтандыру класы: шамда жерлерндіруші сым бар. Осы сымды (сары-жасыл түсті) осы белгімен белгіленген қысқышқа жалғау қажет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

заполните печатными буквами / заповніть друкованими літерами /
баспа өріптермен толтырыңыз

Ф.И.О. покупателя / Ф.І.О. покупця / Сатып алушының Т.А.Ә.а.:

Адрес / Адреса / Мекенжайлар:

Телефон:

Артикул:

V6294 /1A

Дата покупки / Сатып алған күн:

« » 20 г.

приложите чек на покупку / додати чек на купівлю / сатып алған чекті қоса

Дата обращения по гарантийному ремонту / Дата звернення до
гарантійного ремонту / Кепілдік жөндеу бойынша өтініш жасаған күн:

« » 20 г.

Наименование магазина / Найменування магазину / Дүкеннің атауы:

Адрес магазина / Адреса магазину / Дүкеннің мекенжайы:

Описание дефекта / Описання дефекту / Кемшілікті сипаттау:

Схема подключения люстр
Електрична схема монтажу сәйіпникіів
Аспаһмдарды қосу схемасы




Схема подключения люстр с двойным включением
Схема підключення люстр з подвійним включенням
Қосарлы қосумен шамдарды қосу сұлбасы




Схема подключения для торшера и настольной лампы
Схема підключення для торшера і настільної лампи
Сәңсаулеге және үстел шамға арналған қосу сұлбасы





Схема подключения настенно-потолочных светильников (НПС) и подвесов (S)
Схема підключення настінно-стельових сәйіпникіів (НПС) і підвісів (S)
Қосу схемасы, қабырғаға-төбеге шамдар (МАС) мен ілмелерді (S)



Название магазина / Назва магазину / Дүкеннің атауы:

Дата / Дата / Күн:

« » 20 г.

Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы:

Штамп магазина:
Штамп магазину:
Дүкеннің мері:



RU Страна изготовления, Изготовитель, Импортёр и дата изготовления приобретенного вами светильника указана на этикетке на упаковке.

UA Країна походження, Виробник, Імпортёр придбаного Вами сәйіпника зазначена на етикетці на упаковці.

KZ Өндіруші ел. Өндіруші. Импорттаушы және Сіз сатып алған шамның жасалған күні орауштын таңбалауында көрсетілген.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ВИРОБНИК / ӨНДІРУШІ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ЭКСПОРТЕР / ЕКСПОРТЕР / ЭКСПОРТТАУШЫ:

ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203. «КСК-электро» ЖШҚ. 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сервисный центр) ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (сервісний центр) КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (қызмет көрсету орталығы):

На территории РФ - ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. Телефон: (812) 325-84-32.
РФ аймағында - «КСК-электро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, литера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203. Телефон: (812) 325-84-32.

www.vitaluce.ru

ПАСПОРТ
төлқұжат



EN

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР:

Изготовитель оставляет за собой право менять конструкцию изделия. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію виробу. Өндірушіді бұйымның құрылымын өзгерту құқы бар.

Светильник соответствует требованиям нормативных документов. Сәйіпник відповідає вимогам нормативних документів. Шам нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

ГОСТ Р МЭК 60598-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 50460-92, ГОСТ 8607-82, ДСТУ IEC 61547-2001, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002.

GOST R IEC 60598-1-99, GOST R IEC 60598-2-1-99, GOST R IEC 60598-2-4-99, GOST R IEC 60598-1-2003, GOST R IEC 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST R MEK 60598-1-99, GOST R MEK 60598-2-1-99, GOST R MEK 60598-2-4-99, GOST R MEK 60598-1-2003, GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

GOST P MЭК 60598-1-99, GOST P MЭК 60598-2-1-99, GOST P MЭК 60598-2-4-99, GOST P MЭК 60598-1-2003, GOST P MЭК 598-2-1-97, GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99, GOST P 51317.3.2-2006, GOST P 51317.3.3-2008, GOST P 50460-92, GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Светильник предназначен для общего освещения в жилых и офисных помещениях.

1.2. При покупке светильника необходимо проверить его работоспособность и комплектацию.

1.3. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия 12 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Светильник предназначен для использования в питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2.2. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

Пример: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливания, 5 шт., цоколь Е14, максимальная допустимая мощность лампы 60Вт).

2.3. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит: светильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на светильник - 1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ПРО УПАКОВКУ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полистирольную пенку.

4.2. При хранении, погрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильника.

4.3. Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильного выбора, безопасного монтажа и безостановочной эксплуатации светильника внимательно ознакомьтесь с информацией в настоящем Паспорте, особенно, с разделом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Электрические работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ВНИМАНИЕ! Установку электрического оборудования светильника и замену ламп производить только при отключенном напряжении питающей сети.

сети.

5.1. Запрещается применять лампы, отличающиеся большей мощностью и иной конструкцией от ламп, указанных в данном руководстве по эксплуатации и в маркировке светильника.

5.2. Запрещается использовать светильник на улице или во влажных помещениях. Избегайте попадания влаги на светильник.

5.3. Характеристика по безопасности и защите светильника: 5.3.1. Материал опорной поверхности, на которую допускается непосредственная установка светильника, смотрите Условные обозначения в настоящем Паспорте и на маркировке светильника.

Светильник разрешено устанавливать непосредственно на поверхности из пенополистирольных материалов, имеющих температуру эксплуатации не менее 200°C, размещаящихся над деформирующихся до достижения этой температуры (деревошпунт и материалы на основе дерева, ПВХ-плиты / иные "синтетические" плитки, ткани, резина и т.п.).

5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та 40°C.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

6.2. Монтаж светильника:

- Если внутри потолканой чаши люстры крепление в виде петли: ослабьте винт снизу чаши, опустите ее вниз, подвесьте светильник за нее на крюк в потолок, выполните подсоединение проводов, поднимите чашу, зафиксируйте винтом.

- Если монтажная чаша светильника с планой внутри: снимите монтажную планку, прикрепите ее к потолку (стене), выполните подсоединение проводов, зафиксируйте потолочную чашу шурупами к выбранной поверхности.

- Если светильник предназначенного типа с базой: снимите стопор, прикрепите базу к стене (потолку), подсоедините провода, установите люстру, выполните подсоединение проводов, поднимите ее к стене через специальные отверстия.

- Установите лампу, погасите, стол в устойчивом месте.

6.3. Подсоединяйте питание (однофазный провод с клеммной колодкой, если в светильнике есть заземляющий провод (двухжильный, желто-зеленый), то подсоедините его к клемме заземления).

ВАЖНО: провод заземления крепится к монтажному плечу.

6.4. Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена или связана с заземлением электрической установки.

Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверьте знаки, изображенные на наклейке светильника.

6.5. Вверните / вставьте лампочку в цоколь.

6.6. Подключите светильник к электросети.

6.7. При загрязнении светильника очистку поверхности производите мягкой сухой тканью.

6.7. При загрязнении светильника очищения поверхности проводите мягкой сухой тканью. Не допускать застоя воздуха в помещении и других вредных веществ.

6.8. Уникайте попадания влаги на электрические части светильника.

6.8. У разлаживания винтов на электрические части светильника. Выверните винты, если они не затянуты. Если винты не затянуты, то они могут повредить поверхность светильника.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ВЫХОДА

7.1. Утилизация выходов, по окончании срока службы, должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи светильника. В течение гарантийного срока, при обнаружении заводского брака, производитель обязуется заменить или отремонтировать светильник. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные использованием светильника в условиях, не предусмотренных в паспорте.

8.2. Утилизация выходов, по окончании срока службы, должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

8.3. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием светильника в условиях, не предусмотренных в паспорте.

8.4. Гарантийный ремонт: технические обслуживания, при наличии претензий, производится в соответствии с требованиями законодательства. В случае необходимости, светильник может быть заменен на аналогичный. В случае необходимости, светильник может быть заменен на аналогичный.

ПРИМЕР: Допускается незначительное повреждение электропроводки в процессе эксплуатации в условиях теплового влияния при работе лампы, что не является браком изделия.

УСЛОВНЫЕ ПОЗНАЧИ

Светильник предназначен для использования непосредственно на поверхности с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

Светильник предназначен для использования непосредственно на поверхности с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

малой, сухой тканью. Не допускается применение растворителей и других агрессивных моющих средств. Очистка применяется при выключенном светильнике.

6.8. В случае повреждения шнур питания он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным лицом. Запрещается использовать светильник с поврежденным шнуром питания.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории.

7.2. Лампы (источники света) по окончании срока службы должны быть утилизированы как бытовой мусор.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи светильника. В течение гарантийного срока, при обнаружении заводского брака, производитель обязуется заменить или отремонтировать светильник. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные использованием светильника в условиях, не предусмотренных в паспорте.

8.2. Утилизация выходов, по окончании срока службы, должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

8.3. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием светильника в условиях, не предусмотренных в паспорте.

8.4. Гарантийный ремонт: технические обслуживания, при наличии претензий, производится в соответствии с требованиями законодательства. В случае необходимости, светильник может быть заменен на аналогичный. В случае необходимости, светильник может быть заменен на аналогичный.

ПРИМЕР: Допускается незначительное повреждение электропроводки в процессе эксплуатации в условиях теплового воздействия при работе лампы, что не является браком изделия.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Светильник предназначен для установки только на поверхности с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

Светильник предназначен для установки только на поверхности с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальная допустимая мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Светильник призначений для загальної освітлення в житлових і офісних приміщеннях.

1.2. При купівлі світильника необхідно перевірити його працездатність і комплектність.

1.3. При дотриманні правил експлуатації термін служби виробу 12 років.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1. Світильник призначений для використання в мережі перемінного струму з номінальним напругою 230 В і частотою 50 Гц.

2.2. У залежності від обраної моделі світильника як джерело(а) світла можуть використовуватися наступні лампи: накаливання, галогенні, енергозберігаючі, світлодіодні. Тип, кількість і максимальна припустима потужність ламп, які використовуються в даному світильнику, зазначені в називаючому виробі.

Приклад: У00000, 5xЕ14 макс. 60Вт (лампа накаливання, 5 шт., цоколь Е14, максимальна припустима потужність лампи 60Вт).

2.3. Дана продукція відповідає вимогам нормативних документів і має всі необхідні сертифікати відповідності.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект поставки входить: світильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на світильник - 1 шт.

4. ВІДОМОСТІ ПРО УПАКОВКУ І ЗБЕГАННЯ

4.1. Світильник поставляється запакованим у картон або поліпіненовий пакет.

4.2. При зберіганні, завантаженні і перевезенні повинні бути дотримані заходи безпеки щодо механічних ушкоджень світильника.

4.3. Не слід зберігати світильник на вулиці або у вологих приміщеннях.

5. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА! Для забезпечення правильного вибору, безпечної монтажу і безперервної експлуатації світильника уважно ознайомтеся з інформацією в цьому Паспорті, особливо, з розділом **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Електричні роботи повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідний допуск на проведення робіт.

УВАГА! Встановлення і технічне обслуговування світильника і заміну ламп робити тільки при відключеному напруги електричної мережі.

1. ЖАЛПЫ МӨЛІМЕТТЕР

1.1 Шам түрлн және кеңес бөлмелерін жалпы жарықтандыруға арналған.

1.2 Шамды сатып алған кезде оның жұмысқа қабілеттілігін және жарықтандырылуы тексеру қажет.

1.3 Ғайдалану ережелерін сақтаған жағдайда қызмет мерзімі 12 жыл.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МӨЛІМЕТТЕР

2.1 Шам, қалыңты кернеу 230В және жиілігі 50Гц айналымы тоқтың көрсеткішдері желідегі қолданылуға арналған.

2.2 Шамның таңдалған қолданылу мақсатына сәйкес жарықтандыру қолданылуы мүмкін: күш, галогенді, энергия үнемдеуші шамдар, жарықтандыру. Түрлі мән сызығы және осы шамда қолданылатын шамдардың барынша ұяты бұйымның атауында көрсетілген.

Мысалы: У00000, 5xЕ14 барынша көп 60Вт (күш шамы 5 дана, цоколь Е 14 барынша рұқсат етілген қуаты 60Вт).

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУ

Жеделу ұрғаныш шам - 1 дана, ордағыш - 1 дана, шамға арналған толғағыш - 1 дана кіреді.

4. ОРАУ ЖӘНЕ САҒАУ ЖӨНІНДІ МӨЛІМЕТТЕР

4.1 Шам көптен қалғанда немесе полистилен пакетке қапталған жағдайда.

4.2 Сағуды, тиеу және тасымалдау кезінде шамның механикалық бұзылуынан сақталуын сақтау шаралары сағудалуы тиіс.

4.3 Шамды дағдайда немесе ылғал бөлмелерде сақтамаған жөн.

5. ҚЫЗЫҚАҚЫ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамды аурыс тандау, қауіпсіз монтаждау үшін және ол қалыпты жұмыс жасау үшін осы техникалық ақпаратты шамадағы таңдалуында белгілермен және ақпаратпен сәйкестендіріңіз. Мүмкін оқыл шығыңыз.

ЕСКЕРТУ! Электрқуаттамау жұмыстарын жұмыс жүргізуге тиісті құрылғы бар білікті қызметкерлер жүргізу тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамның қосылуы және техникалық қызмет көрсетуі тек қана көрсеткішдер желісі ақпаратпен көрсетілген орналыш бойынша жүргізілуі тиіс.

5.1 Осы шамда пайдалану және таңдалу бойынша нұсқаулықта көрсетілген шамдардан көп қуатымен және өзге де құрылыммен

өресшенетін шамдарды қолданылуға тыйым салынады.

5.2 Шамды дағдайда немесе ылғал бөлмелерде қолданылуға тыйым салынады. Шамға су тигенді.

5.3 Шамның қолданылу мән сақтығы бойынша сипаттамалары және шамның таңдалуында көрсетілген шартты белгілерді қараңыз. Шамды таңдау температурасы 200°C-тен кем емес, осы температурада жеткенде жұмысрайтын және түрлі өзгерісін жақсы тұтастың. ПЕХ-қабаттарды (яғни қабаттар және ағал негіздеген материалдар: ПВХ-қабаттар) / басқа да синтетикалық қабаттар, мат, резеңке және с.х.) жасалған бетке орнатуға тыйым салынады.

5.3.2 Шам, қызыл заттар және ылғалдан қорғаныс. Дерексіз IP20. Қорғаныс ортаны қорғау шеткі көп берілген температура 40°C.

6. ЖҰЯЛЫҚСА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.1 Шамды орнатушын шамдарын оның бұтіндігіне көз жеткізіңіз.

6.2 Шамды монтаждау.

- егерде аспапшын төбелік тосталғы шыңында тағылатын, ішінде босқа тосталғы астыңғы бұранданы босатың, оны төменге түсіріңіз, аспапшын төбелік ішінде ішінде, шыңдарды жалпы, тосталғы, көтергіш де бұранданы қосыңыз.

- егерде аспапшын төбелік тосталғы ішінде тағылатын болса, монтаж тағылатын ішінде ағал, оны төбеге (бұрандалар) орнатыңыз, шыңдарды жалпы, төбелік тосталғы белгісі бұрандалармен қосыңыз.

- егерде бұранда тосталғы ішінде тағылатын болса, ағал ішінде ағал, негізіндегі (бөбегі) белгісі шыңдарды жалпы, ағал ішінде орнатыңыз. Шамның негізі ағалдан жасалған болса, оны арнайы тескіш арқылы қайыра орнатыңыз.

6.4 Егерде шам желідегі орынқты жерге орнатыңыз.

6.5 Егерде шам желідегі орынқты жерге орнатыңыз.

6.3 Қосалыны көрсеткішдер (тест) сымдар - клеммалық кодада. Егерде шамда жерлендірілген сым (eel түсті, сары-жасыл) болса, оны ұстап тұшы қалына жапсырыңыз.

6.4 Егерде шам желідегі орынқты жерге орнатыңыз.

6.5 Егерде шам желідегі орынқты жерге орнатыңыз.

6.6 Шамды электр желісіне қосыңыз.

6.7 Шамды электр желісіне қосыңыз.

Елтіңді немесе басқа да жауын жемірі заттарды қолданыңыз. Шамның электр бөлшектері ылғал тигенде.

6.8. Ғұял беруші бұйым бүлінген жағдайда ол өндірілмеген, оның