



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Завод ЭЛЕТЕХ”

440003, Российская Федерация,
г. Пенза, ул. Терновского, 19А,
тел./факс: +7 (8412) 23-93-73
E-mail: info@eletech-penza.ru



Сделано в России

ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 10 M01

Артикулы:

1030450300 "Квадрат Е" 200 LED 10 M01 опал
матовый 10Вт 5000К IP20

1030450301 "Полусфера Е" 235, LED 10 M01 опал
матовый 10Вт 5000К IP20

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

– Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений	
– Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-086-00109636-2023 и соответствует: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 34897.2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ IEC 61000-3-2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ CISPR 15, ГОСТ IEC 61547) и ТР ЕАЭС 037/2016	
– Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4	
– Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1...+35)°С, 80%	
– Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20	
– Класс защиты от поражения электрическим током: I	
– По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
– Способ крепления (рабочее положение)	на потолок, на стену
– Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

– Параметры питающей сети	~230В, 50 Гц	– Класс светораспределения	Р
– Потребляемая мощность:	9 Вт		
– Коэффициент мощности	> 0,9	– Корпус, цвет	МЕТАЛЛ, белый
– Цветовая температура:	5000 К	– Покрытие	Порошковая краска
		– Рассеиватель	Стекло, опал.мат
– Коэффициент пульсаций	< 90 %	– Срок службы светодиодного модуля	Не менее 100 000 часов, при КЭ 1/3
– Тип КСС	Д (косинусная)		
Артикул		Размер, мм	Вес, кг
1030450300		200x200x105	1,0
1030450301		ø235x105	1,0

3. Комплектность

- Светильник (Рассеиватель + Корпус + светодиодный модуль);
- Паспорт;
- Упаковка.

4. Требования безопасности

– **Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.**

– **Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.**

– **Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!**

– **Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.**

– **ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.**

– **Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.**

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность.
2. Снять рассеиватель, подключить провода светодиодного модуля к проводам питания при помощи клеммной колодки (в комплект не входит).
3. Установить рассеиватель. Светильник готов к работе.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 12 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификаты № ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.00908/23, № ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.00909/23, срок действия с 29.12.2023г. по 28.12.2028г

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления **ЯНВ 2024г**

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____